

Vinylböden Reinigen und Pflegen

Nachdem der Bodenbelag verlegt wurde sollte eine sogenannte **Bauschlussreinigung** vorgenommen werden. Als erstes wird die Oberfläche durch Kehren oder Saugen vom grössten Schmutz befreit. Ist dies geschehen kann das Vinyl mit einer Feuchtreinigung von den restlichen Verschmutzungen befreit werden.

Bei der im Anschluss folgenden Feuchtreinigung der PVC- und Vinylböden muss jedoch auf die Verwendung des richtigen Reinigers geachtet werden. Nur mit Hilfe eines auf den Bodenbelag abgestimmten Reinigungsmittels ist es möglich alle Verschmutzungen zu beseitigen, ohne dass sich Streifen bilden, sich ein Grauschleier bildet oder der Kunststoff beschädigt wird.

Wer sich bei der Wahl des Reinigers nicht sicher ist, ist gut beraten wenn er die Herstellerhinweise befolgt. Prinzipiell können die meisten PVC-Beläge mit einem für PU geeigneten Reiniger bearbeitet werden. Diese Reiniger verfügen über einen pH-Wert zwischen 7 und 9 und enthalten keine Chemikalien, Wachse oder Lösungsmittel, die den Bodenbelag zersetzen oder Schadstoffe herauslösen können.

Überdies sollte dem Wischwasser immer nur so viel Reiniger zugesetzt werden, wie vom Hersteller empfohlen. Auf diese Weise wird der Vinyl-Belag optimal gereinigt und es bleibt kein Schmierfilm. Durch das Wischen mit einem weichen Wischgerät wird der Bodenbelag zum einen gereinigt zum anderen schließt der beigefügte PU-Reiniger kleine Kratzer in der Nuttschicht und sobald das Wischwasser eingetrocknet ist erneuert es die Schutzschicht und den Oberflächenglanz.

Ist diese erste Grundreinigung einmal vorgenommen genügt bei kleineren Verschmutzungen eine **Unterhaltsreinigung**. In diesem Fall kann der meiste Schmutz schon durch Kehren und Saugen beseitigt werden. Etwas festere Rückstände können mit klarem Wasser entfernt werden und nur bei hartnäckigen Flecken muss der Reiniger dem Wischwasser zugegeben werden.

Viel Spass mit ihrem Boden wünscht das ismont Team